

TECHNISCHES DATENBLATT FÜR JOOP! WALLPAPERS

JOOP! DESIGNMOTIVE AUF HOCHWERTIGEM TAPETENVLIES



DATEN

Produktbeschreibung:	• Vliestapeten • Vliestapeten mit Glasperlen oder Granit • Vliestapeten mit Flock • Vliestapeten mit Öko-Schaum • Vliestapeten mit Spezialeffekten
Anwendung:	Wandbeläge für die Innenraumgestaltung: Der Untergrund muss einfarbig, trocken, fest, sauber, saugfähig und frei von Unebenheiten sein. Alte Tapeten restlos entfernen.
Produkteigenschaften:	• dimensionsstabil (kein Dehnen, kein Schrumpfen) • 100% frei von PVC, Lösungsmitteln und Weichmachern • wasserbasierende Farb- und Beschichtungssysteme • einfach zu tapezieren (Wand einkleistern, nicht die Tapete) • restlos trocken abziehbar • atmungsaktiv & wasserdampfdurchlässig • gute Lichtbeständigkeit
Normen:	EN 15102, EN 12149, EN 12956 Vlies GZ 479
Zertifizierungen:	FSC® + CE (Substrate) REACH (Farben und Beschichtungen) Timber Regulations (Papier und Vlies) B-s I, d0 (gem. der europäischen Brandschutznorm EN 13501-1) franz. VOC: Emissionsklasse A+
Trägermaterial:	Vlies europäischen Ursprungs
Oberflächen:	Polymer-Dispersionen, wasserbasiert Pigmentpasten Glimmer - anorganisch Flockfasern - organisch echte Glasperlen, echter Granit Wasser andere Hilfsstoffe
Gewicht	von 130 gr/m² bis 380g/m²
Produktdaten:	Rollenmaße: 0,53 x 10 m Kanten geschnitten eingeschweißt und in Karton verpackt
Lagerung:	Trocken lagern bei Raumtemperatur 12 - 25 °C

TECHNICAL DATA SHEET FOR JOOP! WALLPAPERS

JOOP! DESIGN MOTIFS ON HIGH-QUALITY NON-WOVEN WALLPAPER



DATEN

product destination:	• non-woven wallcoverings • non-woven wallcoverings with glass beads, some with granite • non-woven wallcoverings with flock fiber (PA) design applications • non-woven wallcoverings with structured surface • non-woven wallcoverings with special effects
use:	For decoration inside buildings. The wall should be of a single colour, dry, firm, clean, absorbent and free from unevenness. Remove old wallpaper completely.
product properties:	• dimensionally stable (does not stretch or shrink) • 100 % free of PVC, solvents and softeners • water based coating and colour systems • easy wallpapering (apply the paste to the surface and not to the wallpaper) • dry strippable • breathable, water vapour permeable • highly light-resistant
norms:	EN 15102, EN 12149, EN 12956 non woven GZ 479
certificates:	FSC® + CE (substrates) REACH (colors and coatings) Timber Regulations (paper and non-woven) B-s I, d0 (according to European fire protection standard EN 13501-1) VOC: A+
substrate:	non-woven of European origin
surface:	polymer-dispersions, waterbased pigment pastes mica - inorganic flock fibers - organic glass beads or genuine granite water other excipients
weight	from 130 gr/m² bis 380g/m²
productdata:	roll dimension: 0,53 x 10 m edges cut shrink-wrapped and packed in carton
storage:	dry at room temperature 12 - 25 °C