

IS Örgygissleiðbeiningar

Aliment

1. Lesa verður meðfylgjandi leiðbeiningar áður en búnaðinu er settur upp eða tekið í notkun. Gæmdu leiðbeiningarnar. Gætið að tekningum upplýsingum vörugálfari. Tæknilegar breytingar skulast. Lesið tekið á milli leiðbeiningar og örgyggsýspýssnar vandlega!

2. Eftríflarandi tölur eru notað í leiðbeiningum: **⚠** Rafrostið er komið er við spennuhalla hlíf. Raflost getur verið varfarlegt. Öftunnt: Hættar er á brúnaða eldtróni.

3. Hvarfverðing upplýsingar um hvernig setja skulst búnaðinn upp og taka hann í notkun.

4. Upplýsingar um í hvaða röð uppsetning skulast fara fram eða leiðbeiningar um notkun.

Örgyggsýspýssnar

Uppsetning og víðgerðir með eingöngu vera á höndum rafvirkja og fylgja skil gílandi örgyggsýssnar í hvern staf.

3. Vegna hættar á raflosti skal sýna ýrstru aðgát þegar ljósið er tengt við rafmagn.

4. Kalla skil til rafvirkja ef notandi trengist sér ekki til að tryggja séföngun eða samantengningu ljósa eða ef ekki hefur komst að rafmagnsléiðslu á uppsetningarstigi.

5. Þegar átt er að tryggja samantengningu ljósa (230 V) eru vinna heft.

6. Notið spennumæl til að ganga úr skugga um hvort ljósið er á fullum spennu.

7. Alhúðir hvernig rafmagnsléiðslan (230 V) liggur áður en borað er.

8. Gætið að skemmda ekki rafmagnsléiðslu þegar festigert er borað!

9. Uppsetning og notkun er aðeins leyfileg á þurrum loftslagi.

10. Þegar verður spennastarftaustauma upp þar sem auðvelt er að komast að honum/henni.

11. Gætið að nauðungum LED-þrarnaflokkar IP-3x/4x/5x/6x/7x (230 V) og LED-þrarnaflokkar IP-3x/4x/5x/6x/7x (230 V).

12. Gangu skil þannig frá spennuhalla leiðum (vörum, stöngum os. v.) á mismunandi (maspennu-) ljósum, ef þeir snertast ekki.

13. LED ljósa eru víðskemur fyrir miklum hita. Áður en ljósin eru sett í verður að gæta þess að umhverfisfjáti sé ekki yfir 30 °C. Öftunnt ljósi til þess að LED-ljósið sé á fullum spennu.

14. Varmæringum þar sem ekki liggja á ljósum, spenninum eða straumfættum. Míli spennis/straumfætti og ljósa verður að vera hæfilegt bil milli ljósa og straumfætti.

15. Gætið að áfstrálmíli ljósa þar að vera yfir hlíf. Hættar er á öftunnt!

16. Ef rafmagnsléiðslan er skemmd er ekki hægt að nota ljósið.

17. Ef hlífargælar eru brottir verður að skipta um það án tafar.

18. Notu verður upprunnala varahluti þegar geter við skemmd ljósa (t.d. glær og þéttingar).

19. Ekki er hægt að skipta um ljósa í ljósinu. Þegar ljósgálfir eru í sér genging þarf að skipta um ljósið í heili ljósinu.

20. Engöngu framleiðandi, tæknimáður á hans vegum eða aðili sem þyrfi samberlingirir hæfni má sjá um skipta um ljósgálfir í ljósinu.

Uppsetningarleiðbeiningar

Varú: Engin spenna má vera á ljósaferkni meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tengim í sambandi, tala þar um sambandi eða skipta um þau meðan á notkun stendur eða þegar spenna er á þeim.

21. Stúðluráfram getur skemmt eða eyðilagt LED-ljósið. Ekki má koma við ljósgálfir.

22. LED ljósa eru víðskemur fyrir miklum hita. Áður en ljósin eru sett í verður að gæta þess að umhverfisfjáti sé ekki yfir 30 °C. Öftunnt ljósi til þess að LED-ljósið sé á fullum spennu.

23. Gangu skil þannig frá spennuhalla leiðum (vörum, stöngum os. v.) á mismunandi (maspennu-) ljósum, ef þeir snertast ekki.

24. Varmæringum þar sem ekki liggja á ljósum, spenninum eða straumfættum. Míli spennis/straumfætti og ljósa verður að vera hæfilegt bil milli ljósa og straumfætti.

25. Gætið að áfstrálmíli ljósa þar að vera yfir hlíf. Hættar er á öftunnt!

26. Ef rafmagnsléiðslan er skemmd er ekki hægt að nota ljósið.

27. Ef hlífargælar eru brottir verður að skipta um það án tafar.

28. Notu verður upprunnala varahluti þegar geter við skemmd ljósa (t.d. glær og þéttingar).

29. Ekki er hægt að skipta um ljósa í ljósinu. Þegar ljósgálfir eru í sér genging þarf að skipta um ljósið í heili ljósinu.

30. Engöngu framleiðandi, tæknimáður á hans vegum eða aðili sem þyrfi samberlingirir hæfni má sjá um skipta um ljósgálfir í ljósinu.

31. Stúðluráfram getur skemmt eða eyðilagt LED-ljósið. Ekki má koma við ljósgálfir.

32. LED ljósa eru víðskemur fyrir miklum hita. Áður en ljósin eru sett í verður að gæta þess að umhverfisfjáti sé ekki yfir 30 °C. Öftunnt ljósi til þess að LED-ljósið sé á fullum spennu.

33. Gangu skil þannig frá spennuhalla leiðum (vörum, stöngum os. v.) á mismunandi (maspennu-) ljósum, ef þeir snertast ekki.

34. Varmæringum þar sem ekki liggja á ljósum, spenninum eða straumfættum. Míli spennis/straumfætti og ljósa verður að vera hæfilegt bil milli ljósa og straumfætti.

35. Gætið að áfstrálmíli ljósa þar að vera yfir hlíf. Hættar er á öftunnt!

36. Ef rafmagnsléiðslan er skemmd er ekki hægt að nota ljósið.

37. Ef hlífargælar eru brottir verður að skipta um það án tafar.

38. Notu verður upprunnala varahluti þegar geter við skemmd ljósa (t.d. glær og þéttingar).

39. Ekki er hægt að skipta um ljósa í ljósinu. Þegar ljósgálfir eru í sér genging þarf að skipta um ljósið í heili ljósinu.

40. Engöngu framleiðandi, tæknimáður á hans vegum eða aðili sem þyrfi samberlingirir hæfni má sjá um skipta um ljósgálfir í ljósinu.

41. Stúðluráfram getur skemmt eða eyðilagt LED-ljósið. Ekki má koma við ljósgálfir.

42. LED ljósa eru víðskemur fyrir miklum hita. Áður en ljósin eru sett í verður að gæta þess að umhverfisfjáti sé ekki yfir 30 °C. Öftunnt ljósi til þess að LED-ljósið sé á fullum spennu.

43. Gangu skil þannig frá spennuhalla leiðum (vörum, stöngum os. v.) á mismunandi (maspennu-) ljósum, ef þeir snertast ekki.

44. Varmæringum þar sem ekki liggja á ljósum, spenninum eða straumfættum. Míli spennis/straumfætti og ljósa verður að vera hæfilegt bil milli ljósa og straumfætti.

45. Gætið að áfstrálmíli ljósa þar að vera yfir hlíf. Hættar er á öftunnt!

46. Ef rafmagnsléiðslan er skemmd er ekki hægt að nota ljósið.

47. Ef hlífargælar eru brottir verður að skipta um það án tafar.

48. Notu verður upprunnala varahluti þegar geter við skemmd ljósa (t.d. glær og þéttingar).

49. Ekki er hægt að skipta um ljósa í ljósinu. Þegar ljósgálfir eru í sér genging þarf að skipta um ljósið í heili ljósinu.

50. Engöngu framleiðandi, tæknimáður á hans vegum eða aðili sem þyrfi samberlingirir hæfni má sjá um skipta um ljósgálfir í ljósinu.

51. Stúðluráfram getur skemmt eða eyðilagt LED-ljósið. Ekki má koma við ljósgálfir.

52. LED ljósa eru víðskemur fyrir miklum hita. Áður en ljósin eru sett í verður að gæta þess að umhverfisfjáti sé ekki yfir 30 °C. Öftunnt ljósi til þess að LED-ljósið sé á fullum spennu.

53. Gangu skil þannig frá spennuhalla leiðum (vörum, stöngum os. v.) á mismunandi (maspennu-) ljósum, ef þeir snertast ekki.

54. Varmæringum þar sem ekki liggja á ljósum, spenninum eða straumfættum. Míli spennis/straumfætti og ljósa verður að vera hæfilegt bil milli ljósa og straumfætti.

55. Gætið að áfstrálmíli ljósa þar að vera yfir hlíf. Hættar er á öftunnt!

56. Ef rafmagnsléiðslan er skemmd er ekki hægt að nota ljósið.

57. Ef hlífargælar eru brottir verður að skipta um það án tafar.

58. Notu verður upprunnala varahluti þegar geter við skemmd ljósa (t.d. glær og þéttingar).

59. Ekki er hægt að skipta um ljósa í ljósinu. Þegar ljósgálfir eru í sér genging þarf að skipta um ljósið í heili ljósinu.

60. Engöngu framleiðandi, tæknimáður á hans vegum eða aðili sem þyrfi samberlingirir hæfni má sjá um skipta um ljósgálfir í ljósinu.

61. Stúðluráfram getur skemmt eða eyðilagt LED-ljósið. Ekki má koma við ljósgálfir.

62. LED ljósa eru víðskemur fyrir miklum hita. Áður en ljósin eru sett í verður að gæta þess að umhverfisfjáti sé ekki yfir 30 °C. Öftunnt ljósi til þess að LED-ljósið sé á fullum spennu.

63. Gangu skil þannig frá spennuhalla leiðum (vörum, stöngum os. v.) á mismunandi (maspennu-) ljósum, ef þeir snertast ekki.

64. Varmæringum þar sem ekki liggja á ljósum, spenninum eða straumfættum. Míli spennis/straumfætti og ljósa verður að vera hæfilegt bil milli ljósa og straumfætti.

65. Gætið að áfstrálmíli ljósa þar að vera yfir hlíf. Hættar er á öftunnt!

66. Ef rafmagnsléiðslan er skemmd er ekki hægt að nota ljósið.

67. Ef hlífargælar eru brottir verður að skipta um það án tafar.

68. Notu verður upprunnala varahluti þegar geter við skemmd ljósa (t.d. glær og þéttingar).

69. Ekki er hægt að skipta um ljósa í ljósinu. Þegar ljósgálfir eru í sér genging þarf að skipta um ljósið í heili ljósinu.

70. Engöngu framleiðandi, tæknimáður á hans vegum eða aðili sem þyrfi samberlingirir hæfni má sjá um skipta um ljósgálfir í ljósinu.

71. Stúðluráfram getur skemmt eða eyðilagt LED-ljósið. Ekki má koma við ljósgálfir.

72. LED ljósa eru víðskemur fyrir miklum hita. Áður en ljósin eru sett í verður að gæta þess að umhverfisfjáti sé ekki yfir 30 °C. Öftunnt ljósi til þess að LED-ljósið sé á fullum spennu.

73. Gangu skil þannig frá spennuhalla leiðum (vörum, stöngum os. v.) á mismunandi (maspennu-) ljósum, ef þeir snertast ekki.

74. Varmæringum þar sem ekki liggja á ljósum, spenninum eða straumfættum. Míli spennis/straumfætti og ljósa verður að vera hæfilegt bil milli ljósa og straumfætti.

75. Gætið að áfstrálmíli ljósa þar að vera yfir hlíf. Hættar er á öftunnt!

76. Ef rafmagnsléiðslan er skemmd er ekki hægt að nota ljósið.

77. Ef hlífargælar eru brottir verður að skipta um það án tafar.

78. Notu verður upprunnala varahluti þegar geter við skemmd ljósa (t.d. glær og þéttingar).

79. Ekki er hægt að skipta um ljósa í ljósinu. Þegar ljósgálfir eru í sér genging þarf að skipta um ljósið í heili ljósinu.

80. Engöngu framleiðandi, tæknimáður á hans vegum eða aðili sem þyrfi samberlingirir hæfni má sjá um skipta um ljósgálfir í ljósinu.

81. Stúðluráfram getur skemmt eða eyðilagt LED-ljósið. Ekki má koma við ljósgálfir.

82. LED ljósa eru víðskemur fyrir miklum hita. Áður en ljósin eru sett í verður að gæta þess að umhverfisfjáti sé ekki yfir 30 °C. Öftunnt ljósi til þess að LED-ljósið sé á fullum spennu.

83. Gangu skil þannig frá spennuhalla leiðum (vörum, stöngum os. v.) á mismunandi (maspennu-) ljósum, ef þeir snertast ekki.

84. Varmæringum þar sem ekki liggja á ljósum, spenninum eða straumfættum. Míli spennis/straumfætti og ljósa verður að vera hæfilegt bil milli ljósa og straumfætti.

85. Gætið að áfstrálmíli ljósa þar að vera yfir hlíf. Hættar er á öftunnt!

86. Ef rafmagnsléiðslan er skemmd er ekki hægt að nota ljósið.

87. Ef hlífargælar eru brottir verður að skipta um það án tafar.

88. Notu verður upprunnala varahluti þegar geter við skemmd ljósa (t.d. glær og þéttingar).

89. Ekki er hægt að skipta um ljósa í ljósinu. Þegar ljósgálfir eru í sér genging þarf að skipta um ljósið í heili ljósinu.

90. Engöngu framleiðandi, tæknimáður á hans vegum eða aðili sem þyrfi samberlingirir hæfni má sjá um skipta um ljósgálfir í ljósinu.

91. Stúðluráfram getur skemmt eða eyðilagt LED-ljósið. Ekki má koma við ljósgálfir.

92. LED ljósa eru víðskemur fyrir miklum hita. Áður en ljósin eru sett í verður að gæta þess að umhverfisfjáti sé ekki yfir 30 °C. Öftunnt ljósi til þess að LED-ljósið sé á fullum spennu.

93. Gangu skil þannig frá spennuhalla leiðum (vörum, stöngum os. v.) á mismunandi (maspennu-) ljósum, ef þeir snertast ekki.

94. Varmæringum þar sem ekki liggja á ljósum, spenninum eða straumfættum. Míli spennis/straumfætti og ljósa verður að vera hæfilegt bil milli ljósa og straumfætti.

95. Gætið að áfstrálmíli ljósa þar að vera yfir hlíf. Hættar er á öftunnt!

96. Ef rafmagnsléiðslan er skemmd er ekki hægt að nota ljósið.

97. Ef hlífargælar eru brottir verður að skipta um það án tafar.

98. Notu verður upprunnala varahluti þegar geter við skemmd ljósa (t.d. glær og þéttingar).

99. Ekki er hægt að skipta um ljósa í ljósinu. Þegar ljósgálfir eru í sér genging þarf að skipta um ljósið í heili ljósinu.

100. Engöngu framleiðandi, tæknimáður á hans vegum eða aðili sem þyrfi samberlingirir hæfni má sjá um skipta um ljósgálfir í ljósinu.

101. Stúðluráfram getur skemmt eða eyðilagt LED-ljósið. Ekki má koma við ljósgálfir.

102. LED ljósa eru víðskemur fyrir miklum hita. Áður en ljósin eru sett í verður að gæta þess að umhverfisfjáti sé ekki yfir 30 °C. Öftunnt ljósi til þess að LED-ljósið sé á fullum spennu.

103. Gangu skil þannig frá spennuhalla leiðum (vörum, stöngum os. v.) á mismunandi (maspennu-) ljósum, ef þeir snertast ekki.

104. Varmæringum þar sem ekki liggja á ljósum, spenninum eða straumfættum. Míli spennis/straumfætti og ljósa verður að vera hæfilegt bil milli ljósa og straumfætti.

105. Gætið að áfstrálmíli ljósa þar að vera yfir hlíf. Hættar er á öftunnt!

106. Ef rafmagnsléiðslan er skemmd er ekki hægt að nota ljósið.

107. Ef hlífargælar eru brottir verður að skipta um það án tafar.

108. Notu verður upprunnala varahluti þegar geter við skemmd ljósa (t.d. glær og þéttingar).

109. Ekki er hægt að skipta um ljósa í ljósinu. Þegar ljósgálfir eru í sér genging þarf að skipta um ljósið í heili ljósinu.

110. Engöngu framleiðandi, tæknimáður á hans vegum eða aðili sem þyrfi samberlingirir hæfni má sjá um skipta um ljósgálfir í ljósinu.

111. Stúðluráfram getur skemmt eða eyðilagt LED-ljósið. Ekki má koma við ljósgálfir.

112. LED ljósa eru víðskemur fyrir miklum hita. Áður en ljósin eru sett í verður að gæta þess að umhverfisfjáti sé ekki yfir 30 °C. Öftunnt ljósi til þess að LED-ljósið sé á fullum spennu.

113. Gangu skil þannig frá spennuhalla leiðum (vörum, stöngum os. v.) á mismunandi (maspennu-) ljósum, ef þeir snertast ekki.

114. Varmæringum þar sem ekki liggja á ljósum, spenninum eða straumfættum. Míli spennis/straumfætti og ljósa verður að vera hæfilegt bil milli ljósa og straumfætti.

115. Gætið að áfstrálmíli ljósa þar að vera yfir hlíf. Hættar er á öftunnt!

116. Ef rafmagnsléiðslan er skemmd er ekki hægt að nota ljósið.

117. Ef hlífargælar eru brottir verður að skipta um það án tafar.

118. Notu verður upprunnala varahluti þegar geter við skemmd ljósa (t.d. glær og þéttingar).

119. Ekki er hægt að skipta um ljósa í ljósinu. Þegar ljósgálfir eru í sér genging þarf að skipta um ljósið í heili ljósinu.

120. Engöngu framleiðandi, tæknimáður á hans vegum eða aðili sem þyrfi samberlingirir hæfni má sjá um skipta um ljósgálfir í ljósinu.

121. Stúðluráfram getur skemmt eða eyðilagt LED-ljósið. Ekki má koma við ljósgálfir.

122. LED ljósa eru víðskemur fyrir miklum hita. Áður en ljósin eru sett í verður að gæta þess að umhverfisfjáti sé ekki yfir 30 °C. Öftunnt ljósi til þess að LED-ljósið sé á fullum spennu.

123. Gangu skil þannig frá spennuhalla leiðum (vörum, stöngum os. v.) á mismunandi (maspennu-) ljósum, ef þeir snertast ekki.

124. Varmæringum þar sem ekki liggja á ljósum, spenninum eða straumfættum. Míli spennis/straumfætti og ljósa verður að vera hæfilegt bil milli ljósa og straumfætti.

125. Gætið að áfstrálmíli ljósa þar að vera yfir hlíf. Hættar er á öftunnt!

126. Ef rafmagnsléiðslan er skemmd er ekki hægt að nota ljósið.

127. Ef hlífargælar eru brottir verður að skipta um það án tafar.

128. Notu verður upprunnala varahluti þegar geter við skemmd ljósa (t.d. glær og þéttingar).

129. Ekki er hægt að skipta um ljósa í ljósinu. Þegar ljósgálfir eru í sér genging þarf að skipta um ljósið í heili ljósinu.

130. Engöngu framleiðandi, tæknimáður á hans vegum eða aðili sem þyrfi samberlingirir hæfni má sjá um skipta um ljósgálfir í ljósinu.

131. Stúðluráfram getur skemmt eða eyðilagt LED-ljósið. Ekki má koma við ljósgálfir.

132. LED ljósa eru víðskemur fyrir miklum hita. Áður en ljósin eru sett í verður að gæta þess að umhverfisfjáti sé ekki yfir 30 °C. Öftunnt ljósi til þess að LED-ljósið sé á fullum spennu.

133. Gangu skil þannig frá spennuhalla leiðum (vörum, stöngum os. v.) á mismunandi (maspennu-) ljósum, ef þeir snertast ekki.

134. Varmæringum þar sem ekki liggja á ljósum, spenninum eða straumfættum. Míli spennis/straumfætti og ljósa verður að vera hæfilegt bil milli ljósa og straumfætti.

135. Gætið að áfstrálmíli ljósa þar að vera yfir hlíf. Hættar er á öftunnt!

136. Ef rafmagnsléiðslan er skemmd er ekki hægt að nota ljósið.

137. Ef hlífargælar eru brottir verður að skipta um það án tafar.

138. Notu verður upprunnala varahluti þegar geter við skemmd ljósa (t.d. glær og þéttingar).

139. Ekki er hægt að skipta um ljósa í ljósinu. Þegar ljósgálfir eru í sér genging þarf að skipta um ljósið í heili ljósinu.

140. Engöngu framleiðandi, tæknimáður á hans vegum eða aðili sem þyrfi samberlingirir hæfni má sjá um skipta um ljósgálfir í ljósinu.

141. Stúðluráfram getur skemmt eða eyðilagt LED-ljósið. Ekki má koma við ljósgálfir.

142. LED ljósa eru víðskemur fyrir miklum hita. Áður en ljósin eru sett í verður að gæta þess að umhverfisfjáti sé ekki yfir 30 °C. Öftunnt ljósi til þess að LED-ljósið sé á fullum spennu.

143. Gangu skil þannig frá spennuhalla leiðum (vörum, stöngum os. v.) á mismunandi (maspennu-) ljósum, ef þeir snertast ekki.

144. Varmæringum þar sem ekki liggja á ljósum, spenninum eða straumfættum. Míli spennis/straumfætti og ljósa verður að vera hæfilegt bil milli ljósa og straumfætti.

145. Gætið að áfstrálmíli ljósa þar að vera yfir hlíf. Hættar er á öftunnt!

146. Ef rafmagnsléiðslan er skemmd er ekki hægt að nota ljósið.

147. Ef hlífargælar eru brottir verður að skipta um það án tafar.

148. Notu verður upprunnala varahluti þegar geter við skemmd ljósa (t.d. glær og þéttingar).

149. Ekki er hægt að skipta um ljósa í ljósinu. Þegar ljósgálfir eru í sér genging þarf að skipta um ljósið í heili ljósinu.