PRODUKTDATENBLATT
1906 Letter Table Bar 1.2W E27

Vintage 1906 Letter Table | Tischleuchten, E27 Sockel



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Keller

Produktvorteile

- Auffälliges Lampendesign mit LEDs in Neonfarben
- Austauschbare Lichtquellen
- An/Aus Schalter am Leuchtenfuß
- Osram Lampe inklusive

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Glas
- Textilkabel

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten


Nennleistung	1,2 W
Nennspannung	220…240 V
Netzfrequenz	50…60 Hz
Einschaltstrom	6 A
Einschaltstromdauer T_{h50}	100 µs
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	91
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	146
Netzleistungsfaktor λ	0,40
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	100 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	100 lm
Lichtausbeute	83.3 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	70
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1

Maße & Gewicht

Durchmesser	125,00 mm
Höhe	231,00 mm
Produktgewicht	305,00 g
Kabellänge	1800 mm



1906 LETTER TABLE

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20…+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20…+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Stehend
Montageort	Tisch
Mechanisch justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Ja
Fassungsbezeichnung	E27

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h [1)]
Anzahl der Schaltzyklen	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximum bulb wattage: 18 W LED
Anzahl Leuchtmittel	1

Sicherheitshinweise

- Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	1906 Table Letter
PDF	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11231566
PDF	Konformitätserklärung	CE Declaration 1906 Table Letter Luminaires

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075853201	Faltschachtel 1	137 mm x 137 mm x 273 mm	493.00 g	5.12 dm^3
4058075853218	Versandschachtel 4	290 mm x 290 mm x 298 mm	2283.00 g	25.06 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.