

D. Sicheerheidshinweise

- Allgemein**
- Die beigefügten Anleitungen sind Voraussetzung für die ordnungsgemäße Installation, den Einbau und Montage und Inbetriebnahme. Anleitung aufbewahren! Die technischen Daten auf dem Produkt sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten. Studieren Sie gründlich die beigefügte Anleitungen und die Hinweise!
 - Folgende Symbole werden in den Anleitungen verwendet:
 - ⚡ Elektrischer Schlag** bei Berühren spannungsführender Teile. Ein elektrischer Schlag kann zum Tod führen. Ein elektrischer Schlag kann auch Sachschäden möglich.
 - Wichtige Hinweise** zum ordnungsgemäßen Einbau, Montage und Betrieb von LED-Leuchten.
 - Information** zur Installation-, Montageeinhfolge oder Betriebsweise.
 - Sicherheitshinweise**
 - Montage und Reparaturarbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.
 - Seien Sie äußerst vorsichtig beim Anschließen der Leuchte ans Stromnetz, um einen Stromschlag zu vermeiden.
 - Wenn Sie sich die Installation, den Einbau oder Montage nicht zutrauen oder an der gewünschten Stelle noch kein Zugang zur Stromleitung existiert, wenden Sie sich an einen Elektriker.
 - Vor Beginn der Arbeiten die Netztleitung (230 V) ausschalten / spannungsfrei schalten.
 - Überprüfen Sie die Spannung und die Sicherheit aus.
 - Überprüfen Sie mit einem funktionierenden Spannungprüfer, dass tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.
 - Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netztleitung (230V).
 - Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netztleitung beschädigen!
 - Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.
 - Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.
 - Spannungsführende Leiter (Seile, Stangen,...) verschiedener (Kleinspannungs-) Beleuchtungssysteme dürfen nicht in Kontakt untereinander in Kontakt kommen können.
 - LED reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen. Beachten Sie den Einbau, dass die Leuchte nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörpern) montiert werden. Die Umgebungstemperatur 30 °C nicht überschreiten wird. Eine Überhitzung führt zum vorzeitigen Ausfall der Leuchte.
 - Wärmegedämmung darf nur auf der Leuchte / Betriebsgerät liegen. Zwischen Betriebsgerät und Leuchtmittel muss ein Abstand gemäß Montageanleitung eingehalten werden. Ein zu geringer Abstand führt zu einer Überhitzung des Leuchtmittels. Leuchtmittel muss sichergestellt sein. Überhitzungsgefahr!
 - 1st die Netzausschleissleitung beschädigt, ist der Artikel unbrauchbar.
 - 12. Verbotene Schutzlösungen müssen umgehend ersetzt werden.
 - 16. Beschädigte Leuchten (z.B. Gläser, Dichtungen usw.) dürfen nur mit originalen Ersatzteilen repariert werden.
 - 17. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht ist, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
 - 18. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Service-Techniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
 - Montage-/Installationshinweise**
 - 19.Achtung! Während der der Installation muss das Beleuchtungssystem spannungsfrei bleiben. Störungen dürfen nicht behoben werden, wenn die Leuchte an oder unter Spannung zusammengesteckt, gestöckelt oder gewechselt werden. Eine Verbindung unter Spannung, zerstört oder beschädigt die LED.
 - 20. Bei elektrischen Auffälligkeiten können die LED verschädigen oder zerstören. Der LED-Chip, LED-Kontakte, Leiterbahnen oder Steckerkontakte dürfen nicht berührt werden.
 - 21. Das Leuchtsystem darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.
 - 22. Nur darf vorgesehene Leuchtsysteme dürfen nicht durch andere ersetzt werden.
 - 23. Das Leuchtsystem darf nur mit Teilen und Komponenten erweitert werden, die von Paulmann für diese Leuchte vorgesehen sind.
 - 24. Verlängern, kürzen oder verändern von Leitungen darf nur durch eine Elektrofachkraft gemäß Anleitung oder durch geeignetes Paulmann-Zubehör erfolgen.
 - 25. Verwenden Sie nur ein geeignetes Vorschaltgerät. Falsche Stromstärke/Spannungshöhe oder Polarität können zu Schäden an der Leuchte führen.
 - 26. Die elektrische Leistung der LED Leuchten muss im Leistungsbereich des LED-Vorschaltgerätes liegen.
 - 27. Beachten Sie die Angaben auf dem Typschild der Leuchte. Bei falscher Montage kann die Leuchte durch die falsche Schaltungsart der LED-Leuchten ist zu beachten. Bei vorgeschriebener Reihenschaltung muss der Stromfluss von LED-zu LED-Vorschaltgerät (LED-Driver) rückwärtsfließen.
 - 28. Leitungen dürfen nicht verlätet werden. Aderendulsen vermeiden.
 - 29. Installation, Montage und Betrieb dürfen nur mit elektrisch befähigten Systemen auf der Kennzeichnung des Dimmers und auf den Leuchten/Vorschaltgeräten.
 - 30. Benutzen Sie einen Phasenabschnittdimmer mit der Kennzeichnung LED-RL oder LED-RL-RC.
 - 31. Benutzen Sie einen Phasenabschnittdimmer mit der Kennzeichnung LED-RC oder LED-RL-RC.
 - 32. Achten Sie auf den Leistungsbereich des Dimmers.
 - 33. Es dürfen keine Gegenstände zur Dekoration angebracht werden.
 - 34. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Handhabung, Installation oder von durchgeführten Veränderungen oder Umbauten verursacht wurden sind von der Gewährleistung/Garantie und Haftung ausgeschlossen.
 - DK Sikkerhedssynopsisner**
 - 1. De medfølgende brugsanvisninger er forudsætninget for korrekt installation, indbygning eller monterin og brugstingning. Opbevar brugsanvisningerne! Tagtalt alle tekniske oplysninger med produktet. Medforhold for tekniske ændringer.
 - 2. Den omhyggelige de medfølgende brugsanvisninger og sikkerhedssynopsisner!
 - 3. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne:
 - ⚡ Elektrisk stød** ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk stød kan resultere i dødsfald.
 - Varning:** Risiko for brand eller materielle skader.
 - 4. **Vigtige oplysninger** til korrekt indbygning, installation, monterin og brugstingning.
 - 5. **Opmærksomhed** til korrekt installation og monteringskræfter og driftssynopsisner.
 - 6. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne:
 - ⚡ Elektrisk stød** ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk stød kan resultere i dødsfald.
 - Varning:** Risiko for brand eller materielle skader.
 - 7. **Vigtige oplysninger** til korrekt indbygning, installation, monterin og brugstingning.
 - 8. **Opmærksomhed** til korrekt installation og monteringskræfter og driftssynopsisner.
 - Sikkerhedssynopsisner**
 - 1. De medfølgende brugsanvisninger er forudsætninget for korrekt installation, indbygning eller monterin og brugstingning. Opbevar brugsanvisningerne! Tagtalt alle tekniske oplysninger med produktet. Medforhold for tekniske ændringer.
 - 2. Den omhyggelige de medfølgende brugsanvisninger og sikkerhedssynopsisner!
 - 3. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne:
 - ⚡ Elektrisk stød** ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk stød kan resultere i dødsfald.
 - Varning:** Risiko for brand eller materielle skader.
 - 4. **Vigtige oplysninger** til korrekt indbygning, installation, monterin og brugstingning.
 - 5. **Opmærksomhed** til korrekt installation og monteringskræfter og driftssynopsisner.
 - UK Sicheerheidshinweise**
 - 1. De medfølgende brugsanvisninger er forudsætninget for korrekt installation, indbygning eller monterin og brugstingning. Opbevar brugsanvisningerne! Tagtalt alle tekniske oplysninger med produktet. Medforhold for tekniske ændringer.
 - 2. Den omhyggelige de medfølgende brugsanvisninger og sikkerhedssynopsisner!
 - 3. Følgende symboler anvendes i brugsanvisningerne:
 - ⚡ Elektrisk stød** ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk stød kan resultere i dødsfald.
 - Varning:** Risiko for brand eller materielle skader.
 - 4. **Vigtige oplysninger** til korrekt indbygning, installation, monterin og brugstingning.
 - 5. **Opmærksomhed** til korrekt installation og monteringskræfter og driftssynopsisner.

- ES Advertencias de seguridad**
- Indicaciones generales**
- 1. Las indicaciones adjuntas son condiciones previas para la correcta instalación, el empujado o el montaje y la puesta en funcionamiento adecuados. (Conserve estas indicaciones). Han de observarse los datos técnicos indicados en el manual de instrucciones. Reserba el derecho a realizar modificaciones técnicas, las determinaciones las indicaciones y advertencias de seguridad adjuntas!
 - 2. **Descarga eléctrica** al tocar componentes bajo tensión. Una descarga eléctrica puede causar la muerte. Sobrealimentación: puede causar incendios.
 - 3. **Indicaciones importantes** para el empujado, la instalación, el montaje y la puesta en funcionamiento adecuados.
 - 4. **Información** acerca del orden de instalación, el orden de montaje o indicaciones de funcionamiento.
- Advertencias de seguridad**
- El montaje y los trabajos de mantenimiento deben ser realizados exclusivamente por un electricista cualificado según las normas de seguridad locales.
- 3. Extremar las precauciones al conectar la luminaria a la red eléctrica, ya que existe el riesgo de electrocución.
 - 3. Si cree que no está capacitado para realizar la instalación, el empujado o el montaje o si el lugar deseado todavía no dispone de acceso a la energía eléctrica, consulte a un electricista cualificado.
 - 4. Antes de iniciar el trabajo, asegurese de que el sistema de iluminación (230 V) está desconectado y exento de tensión.
 - 5. Desconecte siempre el fusible.
 - 6. Compruebe con un detector de tensión que el cable de alimentación no esté bajo tensión.
 - 7. Antes de realizar los ajustes, examine el trazado del cable de alimentación (230 V).
 - 8. No toque el alfilero al perforar los agujeros de fijación!
 - 8. La instalación debe realizarse únicamente en espacios secos.
 - 9. El equipo (transformador/balasto) debe montarse lejos de la luz y no debe estar a la vista.
 - 9. Por omarsión por no desconectar el LED-Vorschaltgerät (LED-RL) antes de la instalación.
 - 10. Debe tenerse en cuenta la clase de protección IP-X3/X4/X5/X7 (protección contra el agua) requerida para la instalación.
 - 11. Los conductores de corriente (cables, barras, etc.) de los sistemas de iluminación (de tensión baja) deben montarse de manera que no entren en contacto entre sí.
 - 12. Los LED son muy sensibles a las temperaturas elevadas. Antes del montaje, asegúrese de que la temperatura ambiente no sea superior a 30 °C. El sobrecalentamiento provoca el fallo prematuro del LED.
 - 13. El aislamiento térmico no debe situarse sobre la luminaria. En caso de estar previsto en la luz, debe mantenerse una distancia mínima indicada en las instrucciones de montaje. Debe asegurarse de que haya suficiente ventilación. ¡Riesgo de sobrecalentamiento!
 - 14. Si se daña el cable de conexión a la red eléctrica, el artículo queda inservible.
 - 15. Las medidas de protección no deben cambiarse inmediatamente.
 - 16. Repare las luminarias defectuosas (p.ej. cristales, juntas, etc.) exclusivamente con piezas de repuesto originales.
 - 17. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; una vez alcanzado el fin de su vida útil, debe sustituirse toda la luminaria.
 - 18. La fuente de luz de esta luminaria solo debe ser sustituida por el fabricante, por un técnico de servicio designado por el fabricante o por personal cualificado similar.
- Indicaciones de montaje/instalación**
19. ¡Atención! El sistema de iluminación debe estar desconectado durante la instalación. Los conexores no deben enchufarse, soltarse o cambiarse durante la instalación.
20. Electroestáticas oplanidnges: no debe tocarse ni manipularse los LED-lysikleren. Rør ikke ved LED-chip, LED-kontakter, lederbaner eller stikkontakter.
21. Valg af ledningstype og ledningssnit skal overholdes i lysarmen.
22. Den dertil bestemte limesystemet må udvides med yderligere lysarmene.
23. Brug en baktstyret lysarm med markeringen LED-RL eller LED-RL-RC.
24. Brug en lysarm med markeringen LED-RL-RC.
25. Brug omkarsn på lysdæmperne effektivt.
26. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
27. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
28. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
29. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
30. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
31. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
32. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
33. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
34. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
35. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
36. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
37. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
38. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
39. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
40. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
41. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
42. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
43. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
44. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
45. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
46. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
47. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
48. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
49. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
50. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
51. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
52. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
53. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
54. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
55. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
56. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
57. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
58. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
59. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
60. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
61. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
62. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
63. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
64. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
65. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
66. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
67. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
68. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
69. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
70. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
71. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
72. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
73. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
74. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
75. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
76. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
77. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
78. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
79. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
80. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
81. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
82. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
83. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
84. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
85. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
86. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
87. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
88. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
89. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
90. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
91. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
92. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
93. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
94. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
95. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
96. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
97. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
98. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
99. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
100. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
101. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
102. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
103. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
104. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
105. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
106. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
107. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
108. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
109. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
110. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
111. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
112. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
113. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
114. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
115. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
116. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
117. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
118. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
119. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
120. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
121. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
122. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
123. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
124. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
125. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
126. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
127. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
128. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
129. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
130. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
131. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
132. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
133. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
134. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
135. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
136. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
137. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
138. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
139. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
140. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
141. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
142. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
143. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
144. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
145. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
146. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
147. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
148. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
149. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
150. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
151. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
152. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
153. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
154. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
155. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
156. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
157. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
158. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
159. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
160. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
161. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
162. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
163. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
164. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
165. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
166. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
167. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
168. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
169. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
170. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
171. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
172. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
173. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
174. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
175. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
176. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
177. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
178. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
179. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
180. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
181. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
182. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
183. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
184. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
185. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
186. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
187. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
188. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
189. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
190. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
191. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
192. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
193. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
194. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
195. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
196. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
197. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
198. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
199. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
200. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
201. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
202. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
203. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
204. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
205. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
206. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
207. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
208. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
209. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
210. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
211. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
212. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
213. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
214. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
215. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
216. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
217. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
218. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
219. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
220. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
221. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
222. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
223. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
224. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
225. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
226. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
227. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
228. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
229. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
230. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
231. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
232. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
233. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
234. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
235. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
236. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
237. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
238. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
239. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
240. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
241. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
242. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
243. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
244. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
245. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
246. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
247. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
248. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
249. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
250. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
251. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
252. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
253. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
254. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
255. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
256. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
257. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
258. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
259. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
260. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
261. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
262. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
263. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
264. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
265. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
266. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
267. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
268. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
269. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
270. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
271. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
272. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
273. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
274. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
275. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
276. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbelysningens typeskit.
277. Brug omkarsn på lysdæmperens effektivt.
278. Der må ikke anvendes en egnet forklingsbelysning.
279. Stik ledningerne i lysarmene og/eller polaritet kan adlægge produktet.
280. LED-lysarmene elektriske effekt skal ligge i lysarmen. Hvis forover eller bagud, skal de monteres på angivelserne på lysarmene og forklingsbely

