

TECHNISCHES DATENBLATT FÜR JOOP! WALLPAPERS

JOOP! DESIGNMOTIVE AUF HOCHWERTIGEM TAPETENVLIES



DATEN

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung:  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vliestapeten</li><li>• Vliestapeten mit Glasperlen oder Granit</li><li>• Vliestapeten mit Flock</li><li>• Vliestapeten mit Öko-Schaum</li><li>• Vliestapeten mit Spezialeffekten</li></ul>                                                                                                                                                                                       |
| Anwendung:            | Wandbeläge für die Innenraumgestaltung:<br>Der Untergrund muss einfarbig, trocken, fest, sauber, saugfähig und frei von Unebenheiten sein.<br>Alte Tapeten restlos entfernen.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produkteigenschaften: | <ul style="list-style-type: none"><li>• dimensionsstabil (kein Dehnen, kein Schrumpfen)</li><li>• 100% frei von PVC, Lösungsmitteln und Weichmachern</li><li>• wasserbasierende Farb- und Beschichtungssysteme</li><li>• einfach zu tapezieren (Wand einkleistern, nicht die Tapete)</li><li>• restlos trocken abziehbar</li><li>• atmungsaktiv &amp; wasserdampfdurchlässig</li><li>• gute Lichtbeständigkeit</li></ul> |
| Normen:               | EN 15102, EN 12149, EN 12956<br>Vlies GZ 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zertifizierungen:     | FSC® + CE (Substrate)<br>REACH (Farben und Beschichtungen)<br>Timber Regulations (Papier und Vlies)<br>B-s I, d0 (gem. der europäischen Brandschutznorm EN 13501-1)<br>franz. VOC: Emissionsklasse A+                                                                                                                                                                                                                    |
| Trägermaterial:       | Vlies europäischen Ursprungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oberflächen:          | Polymer-Dispersionen, wasserbasiert<br>Pigmentpasten<br>Glimmer - anorganisch<br>Flockfasern - organisch<br>echte Glasperlen, echter Granit<br>Wasser<br>andere Hilfsstoffe                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht               | von 130 gr/m² bis 380g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produktdaten:         | Rollenmaße: 0,53 x 10 m<br>Kanten geschnitten<br>eingeschweißt und in Karton verpackt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lagerung:             | Trocken lagern bei Raumtemperatur 12 - 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## TECHNICAL DATA SHEET FOR JOOP! WALLPAPERS

### JOOP! DESIGN MOTIFS ON HIGH-QUALITY NON-WOVEN WALLPAPER



### DATEN

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| product destination: | <ul style="list-style-type: none"><li>• non-woven wallcoverings</li><li>• non-woven wallcoverings with glass beads, some with granite</li><li>• non-woven wallcoverings with flock fiber (PA) design applications</li><li>• non-woven wallcoverings with structured surface</li><li>• non-woven wallcoverings with special effects</li></ul>                                                          |
| use:                 | For decoration inside buildings.<br>The wall should be of a single colour, dry, firm, clean, absorbent and free from unevenness.<br>Remove old wallpaper completely.                                                                                                                                                                                                                                  |
| product properties:  | <ul style="list-style-type: none"><li>• dimensionally stable (does not stretch or shrink)</li><li>• 100 % free of PVC, solvents and softeners</li><li>• water based coating and colour systems</li><li>• easy wallpapering (apply the paste to the surface and not to the wallpaper)</li><li>• dry strippable</li><li>• breathable, water vapour permeable</li><li>• highly light-resistant</li></ul> |
| norms:               | EN 15102, EN 12149, EN 12956<br>non woven GZ 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| certificates:        | FSC® + CE (substrates)<br>REACH (colors and coatings)<br>Timber Regulations (paper and non-woven)<br>B-s I, d0 (according to European fire protection standard EN 13501-1)<br>VOC: A+                                                                                                                                                                                                                 |
| substrate:           | non-woven of European origin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| surface:             | polymer-dispersions, waterbased<br>pigment pastes<br>mica - inorganic<br>flock fibers - organic<br>glass beads or genuine granite<br>water<br>other excipients                                                                                                                                                                                                                                        |
| weight               | from 130 gr/m² bis 380g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| productdata:         | roll dimension: 0,53 x 10 m<br>edges cut<br>shrink-wrapped and packed in carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| storage:             | dry at room temperature 12 - 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |