

## TECHNISCHES DATENBLATT FÜR JOOP! COLOURS



**2,5 l** **FÜR CA. 30 M² / FÜR CA. 12 M² PRO LITER**

HOCHDECKEND FLECKEN-  
UNEMPFINDLICH EINFACH  
VERARBEITBAR

### EIGENSCHAFTEN

- Hochdeckende Wandfarbe für Innenräume
- Matt kontrastarm / Glanzgrad  $\leq 3$
- Basierend auf einer neu entwickelten Harztechnologie für lösungsmittelfreie Emulsionen – VOC-freies Harzsystem, geruchlos, ohne flüchtige und halbfüchtige Lösungsmittel.
- Acryl-Copolymer mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Alterung.
- Verarbeitbar mit Rolle, Sprühgerät oder Pinsel \*bei der Verwendung eines Sprüheräts ist das Tragen einer Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 oder FFP3 empfohlen
- Das Produkt entspricht der Nassabriebsklasse 1 und ist für stark beanspruchte Flächen geeignet. Schleifspuren sind leicht entfernbar.
- Die verwendeten mineralischen Inhaltsstoffe sind deutlich härter als beispielsweise Tone oder Kalziumkarbonate, wodurch die Kratzfestigkeit erhöht wird.
- Die Formulierung enthält zudem einen Zusatzstoff, der die Fleckenempfindlichkeit verringert.
- Enthält kein Methylisothiazolinon (MIT)
- Hervorragende Deckkraft – mehr als 8 m²/l Reichweite bei einer Deckkraft von 98 % (auf weißem Untergrund). Bei dunklen Farben >98 %.

| Optische Eigenschaften        |             | Viskose Flüssigkeit |
|-------------------------------|-------------|---------------------|
| pH                            |             | 8,5 - 9,5           |
| Ungefähre, spezifische Dichte |             | 1,20 - 1,30         |
| Durschn. Festkörperanteil     | (%)         | 54                  |
| Volumenviskosität             | (-4/20 cPs) | 8000 - 12000        |
| Flammpunkt                    | (°C)        | k.A.                |
| Lagertemperatur               | (°C)        | 0 - 35              |
| Lagerfähigkeit                | (Montage)   | 12                  |
| Zolltarifnummer               |             | 3209100000          |

### ANWENDUNG

- Vor Gebrauch gut umrühren
  - Oberflächen müssen entsprechend vorbereitet sein (trocken, saugfähig, einheitlich hell)
  - Bürsten und Pinsel im warmen Seifenwasser auswaschen
  - Trockenzeit: In 2 Stunden trocken
  - Überstreichbar: Nach 4 Stunden überstreichbar
- ⚠ Kontakt mit Haut und Augen vermeiden! Bei Augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen. Darf nicht in Kinderhände gelangen!

### LAGERUNG

- Nach Öffnen der Farbdose das Material innerhalb von 10 Tagen verarbeiten
- Stehend lagern, vor Frost und extremen Temperaturen schützen
- Nicht in Abflüsse oder Wasserläufe entleeren - Entsorgung gemäß der örtlichen Bestimmungen

## TECHNICAL DATA SHEET FOR JOOP JOOP! COLOURS



**2,5 l** FOR APPROX. 30 M<sup>2</sup>/ FOR APPROX. 12 M<sup>2</sup> PER LITRE

### PRODUCT DESCRIPTION

- High opacity coating for interior
- Flat Matt ≤ 3 Gloss Units
- Based on newly developed resin technology for solvent free emulsions, the resin system is VOC free – no odours, no volatile solvents, no semi-volatile solvents.
- Acrylic copolymer so shows excellent resistance to weathering and ageing.
- Designed for coating by any suitable application – roller, spray, brush \*when using a spray device, it is recommended to wear a respiratory mask of protection class FFP2 or FFP3
- The paint is Class One Scrubbable, so should be up to the wear and tear of high traffic areas, and scuff marks easily cleanable.
- Also, the minerals used are not soft in nature such as clays and calcium carbonates, but much harder. This improves scuff resistance.
- There is a functional element in formulation which aids stain resistance.
- MIT free
- Great opacity – Greater than 8m<sup>2</sup>/L coverage to obtain 98% opacity – on the White Base. Darker colours >98%.

|                         |            |                |
|-------------------------|------------|----------------|
| Appearance              |            | Viscous liquid |
| pH                      |            | 8,5 - 9,5      |
| Approx, bulk density    |            | 1,20 - 1,30    |
| Ave non-volatile solids | (%)        | 54             |
| Bulk viscosity          | (cps-4/20) | 8000 - 12000   |
| Flash point             | (°C)       | n/a            |
| Storage temperature     | (°C)       | 0 - 35         |
| Shelf life              | (months)   | 12             |
| Custom tariff cose      |            | 3209100000     |

### APPLICATION

- Stir thoroughly before use
  - Surfaces have to be well prepared (dry, absorbent, uniformly light)
  - Wash brushes and paint brushes in warm soapy water
  - Dry in 2 hours
  - Recoat after 4 hours
- ⚠ Avoid contact with skin and eyes! In the event of contact with eyes, rinse immediately with water and seek medical advice. Keep out of reach of children!

### STORAGE

- After opening the paint can, use the material within 10 days
- Store upright, protect from frost and extreme temperatures
- Do not empty into drains or water courses - disposal according to local regulations